

SC OTL SA
Sectia 3



Birou Achiziții

Alăturat vă anexam specificațiile tehnice pentru vaselina biodegradabila .

Technical Data

Thickener			Li / Ca and solid lubricant
Dropping point	°C	DIN ISO 2176	170
NLGI-grades		DIN 51818	2
Penetration			
Worked penetration	0,1 mm	DIN ISO 2137	265 - 295
after 60,000 DS	0,1 mm	DIN ISO 2137	<=40
Service temperature range	°C		-30/+120
Code designation		DIN 51502	KPFE 2 K -30
Timken-Test			
Load	lbs.	DIN 51434- 3	35
Wear	mg	DIN 51434- 3	<5
Water stability (static)	Stufe	DIN 51807-1	1-90
FAG FE 9 A/1500/6000/120	h	DIN 51821-2	>100
Four ball test Welding load	N	DIN 51350-4	4200
Corrosion test			
on Copper	Korr. Grad	DIN 51811	1 - 100
on Copper	Korr. Grad	DIN 51811	1 - 100
Emcor	Korr. Grad	DIN 51802 / ISO 11007	0 - 0
Baseoil			
Notation			Ester
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	DIN 51562	110

Oradea, 18.02.2013

sef sectie
Ing. Kajtor Vasile

