



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

Nr. 72325 din 37 12 /2015

Către,
Site OTL

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

Referitor: achiziția directă de lucrări de asfaltare, cod CPV: 45233222-1 – Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev.2).

Având în vedere primirea unei solicitări de clarificări din partea unui operator economic interesat, în cadrul achiziției directe de lucrări de asfaltare, cod CPV: 45233222-1, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1: La categoria de lucrări Suprastructură, în lista de cantități transportul rutier al materialelor și semifabricatelor apare de două ori, atât la poziția 9 cât și la poziția 10. Având în vedere această neconcordanță, raportat la faptul că amândouă fac referire la cantitatea de 463 tone, vă rugăm să ne comunicați dacă acest fapt se datorează unei erori materiale, în caz contrar solicităm detalii în acest sens.

Răspuns 1: Transportul a 463 tone se referă la un singur articol. În caietul de sarcini este o eroare de redactare.


Întrebare 2: La art. YC01 – procurare material geocompozit, vă rugăm să ne comunicați caracteristicile acestuia.

Răspuns 2: La art.11 și 12 geocompozit, cantitatea 1917 mp și 2109 mp a fost revizuită, cantitățile exacte pentru aceste articole sunt de 608 mp pentru art.11 și 669 mp pentru art.12. Vă rugăm să țineți seama de această precizare.


Precizări privind caracteristicile fizico-mecanice pentru geocompozit :

- materia primă polipropilenă, stabilizată la UV + filamente din fibră de sticlă
- absorbția de bitum (kg/mp) TexasDOT Item,3099ASTM D6140-97 – 1,1
- rezistența la tracțiune (long/trans)*(kn/m) – 50/50
- elongația la rupere (%) ISO 3341 – 3
- rezistența la 2% întindere (kn/m) – 34/34
- e-modulus pentru fibra de sticlă (Mpa) – 73.000
- dimensiunea ochiurilor filamentelor din fibră de sticlă (mm) – 40 x 40
- punctul de înmuiere ASTM D 276 (gr.C) – fibra de sticlă este necombustibilă și rezistentă la temperaturi mai mari de 400 gr. C
- reciclare 100% reciclabil cu metodele convenționale

Director General
dr. ing. CSUZI István



Biroul Achiziții
BAR Marius



A N T E M A S U R A T O A R E

Suprastructura

1. DB01A1

rotund : MP 1825.000
R Curatirea pt aplic imbrac sau tratam
bitum a stratsuport din bet cim sau
pav piatra bitumate mec

$$\begin{array}{r} 304m \times (6,50-4 \times 0,19) = 1744,96 \text{ mp} \\ 14m \times (6,50-4 \times 0,19) = 80,36 \text{ mp} \\ \hline 1825,32 \text{ mp} \end{array}$$
2. DB02D1

rotund : 100 MP 18.250
R Amors supraf strat baza sau imbrac
exist in veder aplic strat uz mix asf
cu emulsie cationica
3. DB12A1

rotund : T 212.300
R Strat legat binder de crib exec la
cald cu asternere manuala

$$1825 \text{ mp} \times 0,05 \text{ m} \times 2,370 \text{ t/mc} = 212,34 \text{ t}$$
4. YC01

rotund : T 213.000
R Procurare binderului de criblura executat
la kald cu bitum in instalatii tip lpx

$$1,003 \times 212,34 \text{ t} = 212,98 \text{ to}$$
5. DB19B1

rotund : MP 1825.000
R Imbrac bet asf cu agregat mare exec la
cald in grosime de 5 cm cu astern
manuala

$$1825,32 \text{ mp}$$
6. YC01

rotund : T 216.000
R Procurare betonului asfaltic cu agregat
mare executat la kald cu bitum in
instalatii tip lpx MASF 16

$$1,003 \times 1825,0 \text{ mp} \times 0,118 \text{ to/mp} = 215,99 \text{ to}$$
7. DB21A1

rotund : 100 MP 19.200
R Inchid supraf cu dressing gros la
straturile direct circulate
8. YC01

rotund : T 8.000
R Procurare nisipului bitumat si a
dressingului gras cu nisip 0 3 mm si 2
3 bitum in instalatii lpx

$$19,2 \text{ smp} \times 0,417 \text{ to/100 mp} \times 1,003 = 8,03 \text{ to}$$

9. TRA01A10
 ----- rotund : T 463.000
 R Transportul rutier al materialelor
 semifabricatelor cu autobasculanta pe
 dist.= 10 km.
 art. 4 BAD25 228,00 t
 art. 6 MASF 16 227,00 t
 art. 8 dresing 8,00 t

 463,00 t

10. IZK03C1 asim


 -100%mat . rotund : MP 608.000
 Ecrane termoizolante din foi de polietilena
 304,0 mx 1,0=304,0 mpx 2=608 mp

11. YC01

 rotund : MP 669.000
 Procurare material geocompozit
 608.0 mpx 1,1 = 668,8

Intocmit

ing. P.Unita



FORMULARUL F3

DEVIZUL OFERTA Nr: MSOTR2

CATEGORIA DE LUCRARI: SUPRASTRUCTURA

MP 1825.000

Curătirea pt. aplic. Imbrac.sau
Tratament bitum.a strat suport din
Beto cim. Sau pav. Pitra bitumate m

2 DB02D1

100 MP 18.250

Amorsare supraf. Strat baza sau imbrac.

Exist.	In vederea aplicării tratat de uz.
Mixt	Defalct

NIXT. Astalt.
Cu emulsie cationica

3 DB12A1

T	212,300
---	---------

Strat legatura binder de criblura exec.la

Cald cu asternere manuala

4 YC01

Procurare binder de criblura executat	T	213.000
---------------------------------------	---	---------

La cald cu birum in instalatii tip box

5 DB1951

MP 1825.000

Imbracaminte beton asfaltic cu agregat mare

Executat la cald in grosime de 5 cm

Cu asternere manuala

6	YC01		T	216.000
		Procurare betonului asfaltic cu agregat		
		Mare executat la cald cu bitum in instalatii		
		Tip lpx VASF 16		
7	DB21A1		100MP	19.200
		Inchiderea suprafetelor cu dressing gros		
		La straturile		
8.	YC01		T	8.000
		rotund :		
		Procurare nisipului bitumat si a		
		dressingului gras cu nisip 0 3 mm si 2		
		3 bitum in instalatii lpx		
9.	TRA01A10		rotund :	463.000
		Transportul rutier al materialelor		
		semifabricatelor cu autobasculanta pe		
10.	IZK03C1 asim		MP	608.000
		-100%		
		Ecrane termoizolante din foi de polietilena		
11.	YC01		MP	669.000
		Procurare material geocompozit		
		1917.0 mp x 1,1 = 2.108,70		

Intocmit

ing. P. Ursu

