



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 73326 din 31.08 /2015

Către,
Site OTL

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

Referitor: achiziția directă de lucrări de asfaltare, cod CPV: 45233222-1 – Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev.2).

Având în vedere primirea unei solicitări de clarificări din partea unui operator economic interesat, în cadrul achiziției directe de lucrări de asfaltare, cod CPV: 45233222-1, vă comunicăm următoarele:

Întrebare: Referitor la achiziția directă de lucrări de asfaltare nr.10171/26.08.2015 vă solicităm următoarele clarificări:

- vă rugăm să ne precizați tipul de mixtură ce se utilizează deoarece: în caietul de sarcini se face referire la BA16, iar în lista de cantități și antemăsurătoare la MASF16.
- ce înseamnă specificația de la punctul 1.5.2 responsabil tehnic cu execuția atestat pentru domeniul III – construcții căi ferate, deoarece lucrarea este de asfaltare și nu are legătură cu construcția liniei de tramvai.
- în caietul de sarcini la punctul 2.8 este trecut mențiunea că se vor respecta standardele și reglementările în vigoare la execuția lucrărilor, dar până la acest punct toate standardele menționate de dvs. sunt abrogate sau înlocuite cu standarde europene, cu excepția unui singur standard.

Răspuns:

- acceptăm soluția pentru stratul de uzură BA 16.
- referitor la RTE pentru domeniul III: se execută lucrări de asfaltare dar acestea se execută pe linia de tramvai și necesită a fi respectate anumite condiții specifice liniilor de tramvai cu ecartament normal de 1435 mm, iar imediat după asfaltare este necesar a se turna mastic în locașul lăsat lângă șine. Operația de masticare nu face obiectul prezentei achiziții.
- se vor respecta normele reglementate în vigoare.

Director General
dr. ing. CSUZI István



Biroul Achiziții
BAR Marius

