

**S.C. Oradea Transport Local S.A.**

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Nr. 9555 din 14 / 07 / 2017

Către,
Site OTL

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

Referitor: atribuire contract de furnizare acumulatori, cod CPV: 31431000-6 – Acumulatori cu plăci de Pb și acid sulfuric (Rev.2)

Având în vedere primirea unei solicitări de clarificări din partea unui operator economic interesat în cadrul achiziției de acumulatori, cod CPV: 31431000-6 – Acumulatori cu plăci de Pb și acid sulfuric (Rev.2), vă comunicăm următoarele:

Întrebare: Ref. procedura de achiziție cf. anunt SEAP (Invitație de participare nr.9302/2017)
va rugăm să transmiteți și să precizați:

- 1) acumulatorii 12 Vx154 Ah au și o variantă mai ieftină și mult mai performantă 12 Vx155 Ah. Este vreo problemă să fie oferită?
- 2) la pozițiile apropiate inclusiv ca și gabarit (Ex. 105 Ah, 110 Ah) se pot oferta marimile imediat superioare?
- 3) componente ale gabaritelor cerute de dvs nu sunt STANDARDIZATE

Ex. pt. 12 Vx70 Ah standardele sunt 278x175x175 mm

Și celelalte gabarite cerute (pt. celelalte poziții) nu credem că sunt standardizate

Puteti verifica și face câteva precizări în acest sens sau putem oferta noi la ce stim că îndeplinesc standardele în vigoare?

Răspuns: Referitor la solicitarea dvs. vă comunicăm următoarele:

- 1.) Se acceptă acumulatori 12 V x 155 Ah cu respectarea dimensiunilor de gabarit.

Denumire produs	Dimensiuni gabarit	Curent pornire caiet de sarcini (minim)	Cantitate (buc.)
Secția 1 - Tramvaie			
Acumulatori 12V – 154 Ah	L max = 510 mm, l max= 220 mm, h max = 190 mm	1.000 A (EN)	30
Acumulatori 12V – 180 Ah	L max = 485 mm, l max= 220 mm, h max = 190 mm	1.250 A (EN)	2
Acumulatori 12V – 70 Ah	L max = 275 mm, l max= 170 mm, h max = 190 mm	680 A (EN)	1
Acumulatori 12V – 65 Ah	L max = 240 mm, l max= 180 mm, h max = 190 mm	600 A (EN)	1
Acumulatori 12V – 100 Ah	L max = 360 mm, l max= 170 mm, h max = 190 mm	830 A (EN)	1
Secția 2 - Autobuze			
Acumulatori 12V – 70 Ah	285 x 170 x 220	640 A (EN)	2
Acumulatori 12V – 105 Ah	345 x 170 x 220	700 A (EN)	15
Acumulatori 12V – 110 Ah	345 x 170 x 195	680 A (EN)	4
Acumulatori 12V – 154 Ah	480 x 185 x 195	-	4
Acumulatori 12V – 180 Ah	480 x 205 x 195	-	6
Acumulatori 12V – 230 Ah	480 x 270 x 215	-	60
Secția 3 - Linii			
Acumulatori 12V – 70 Ah	285 x 170 x 180	-	4
Acumulatori 12V – 154 Ah	480 x 185 x 195	-	4

Acumulatori 12V – 180 Ah	480 x 205 x 195	-	2
Biroul Tehnic			
Acumulatori 12V – 110 Ah	Max. 360 x 225	680 EN	20
Acumulatori 12V – 95 Ah	Max. 360 x 190	680 EN	8
Acumulatori 12V – 90 Ah	Max. 360 x 180	700 EN	8
Acumulatori 12V – 70 Ah	Max. 280 x 190	640 EN	25
Acumulatori 12V – 60 Ah	Max. 250 x 190	640 EN	16

Sectia 1: pentru acumulatorii solicitați se pot oferta și acumulatori care au mărimi imediat superioare și dimensiuni STANDARD, dar să nu depășească dimensiunile maxime cerute mai jos:

- acumulatori 12V x 154(155) Ah (curent pornire min. 900A) dimensiuni maxime: Lmax = 514 mm; l max = 223 mm; h max = 223 mm
- acumulatori 12V x 180 Ah (curent pornire min. 1200A) dimensiuni maxime: Lmax = 514 mm; l max = 224 mm; h max = 223 mm
- acumulatori 12V x 70 Ah (curent pornire min. 680 A) dimensiuni maxime: Lmax = 278 mm; l max = 175 mm; h max = 190 mm
- acumulatori 12V x 65 Ah (curent pornire min. 600 A) dimensiuni maxime: Lmax = 242 mm; l max = 175 mm; h max = 190 mm
- acumulatori 12V x 100 Ah (curent pornire min. 830 A) dimensiuni maxime: Lmax = 353 mm; l max = 175 mm; h max = 190 mm

Sectia 2:

- 2.) Se acceptă mărimile cele mai apropiate de dimensiunile solicitate (tabel). Dimensiunile solicitate nu sunt dimensiuni standard. Sunt dimensiunile de gabarit măsurate la fiecare tip de autobuz, respectiv tip de acumulator astfel încât să se aibă în vedere să nu se depășească aceste dimensiuni. Aceste dimensiuni de gabarit pot fi mai mici, dar să respecte cerințele tehnice. Dimensiunile standard sunt date de producător în funcție de mărimea amperajului.
- 3.) Ofertanții pot oferta orice acumulator ce corespunde din punct de vedere al amperajului/oră, curent de pornire și dimensiunile cele mai apropiate de cele solicitate (tabel).


Sectia 3:

- 2.) Se pot oferta mărimile imediat superioare.
- 3.) Mărimi acceptate sau mai mici: 70 Ah: 278 x 175 x 190
154 Ah: 514 x 218 x 218
180 Ah: 514 x 218 x 218

Biroul Tehnic:

- 2.) Se pot accepta mărimile imediat superioare dar să se încadreze în dimensiunile maxime ale locației acumulatorului (din table) precum și capacitatea minima de pornire conform standardului EN
- 3.) Au fost incluse în caietul de sarcini (tabel) dimensiunile maxime ale locației acumulatorului. Ofertanții pot oferta orice acumulator ce corespunde din punct de vedere al amperajului/oră, curent de pornire și încadrarea în locația respectivă. Standardul vizavi de gabaritul acumulatorilor vizează exclusiv acumulatorii și nu dimensiunile maxime ale locației.

Director General
ing. POP Viorel Mircea



Biroul Achiziții
BAR Marius

